



System vnitřních stěn a dveří

MB-45

System **MB-45** je určen k výrobě vnitřních prvků bez požadavku na tepelnou izolaci. Nabízí řešení pro různé typy příček, oken, dveří a to jak standardních tak i posuvných (s ručním nebo automatickým pohonem), kyvné dveře tzv. lítačky atd.

Zajímavým a ekonomicky výhodným řešením jsou kouřotěsné dveře bez požární odolnosti MB-45D (ve třídě S30).

▪ *univerzální řešení*

▪ *jednoduchá instalace*



MB-45D


MB-45D je ekonomicky výhodné řešení dveří s ochranou proti průniku kouře ve třídě Sm, Sa dle normy EN 13501-2.

MB-45S


Varianta dveří s možností instalace drážkových pantů.

PARAMETRY A VÝHODY

- okna fixní a otevíravá (sklopná, otevíravá a otevíravo-sklopná)
- dveře 1kř. nebo 2kř., posuvné dveře s ručním nebo automatickým pohonem, kyvné dveře (lítačky)
- lehká konstrukce, snadná instalace
- možnost použití drážkového kování
- kouřotěsné dveře ve třídě S30
- kompatibilita s ostatními systémy ALUPROF

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	MB-45	MB-45S	MB-45D
Hloubka rámu (dveře / okna)	45 mm		
Hloubka křídel (dveře / okna)	45 mm / 54 mm	45 mm	
Rozsah zasklívání mm (fix a dveře / okna otevíravá)	1,5 – 32 mm / 1,5 – 34 mm		1,5 – 32 mm
MIN. POHLEDOVÉ ŠÍŘKY			
Rám (dveře / okna)	66,5 mm / 27,5 mm		
Křídlo (dveře / okna)	66 mm / 27,5 mm		
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ			
Maximální rozměry OS okna	š. do 1250 mm (1600 mm) v. do 2400 mm (1850 mm)	–	–
Maximální rozměry dveří	š. do 1250 mm (1400 mm) v. do 2400 mm (2200 mm)		
Maximální hmotnost křídla (dveře / okna)	120 / 130 kg	130 kg	120 kg
TYPY KONSTRUKCÍ			
Dostupná řešení	okna otevíravá, sklopná, otevíravo-sklopná, dveře otevíravé ven a dovnitř, posuvné dveře	drážkové dveře, vitríny s dveřmi	dveře otevíravé ven a dovnitř vitríny s dveřmi